

XRC® TROLLEY TARAMA GÜVENLİK SİSTEMİ

XRC® ACS-SVP



XRC® ACS-SVP, havayolu yemek arabaları için özel olarak tasarlanmış, türünün tek örneği bir x-ray tarama sistemidir. Sıfırdan tasarlanan bu sistem, ekonomik çift enerjili, tek görüntülü tasarımıyla araba içeriğinin eksiksiz bir şekilde incelenmesini sağlayan benzersiz bir dedektör dizisine sahiptir. XRC® ürün serisindeki tüm sistemler gibi, olağanüstü netlik ve tehdit tespiti için yüksek kaliteli görüntüleme, gelişmiş görüntü iyileştirme ve güçlü son işlem özellikleri sunar. Özel olarak tasarlanmış otomatik kapılar, geleneksel kurşun perdelerin yerini alarak yükleme sürecini kolaylaştırır ve dakikada üç arabaya kadar verimli bir tarama sağlar.

TEKNİK BİLGİLER XRC® ACS-SVP

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Tünel Ölçüleri (GxY)	: 470 mm x 1530 mm
Cihaz Ölçüleri (UxYxG)	: 6280 mm x 1950 mm x 1740 mm
Ambalajsız Ağırlık	: ~1600 kg
Konveyör Yüksekliği	: 260 mm
Konveyör Yük Kapasitesi	: Max. 410 mm x 1480 mm
Taranacak Objeler Ölçüleri	: 200 kg Dengeli Dağıtılmış
Sistem Gücü	: 120/220V AC ± 10% 50/60 Hz, 10A / 5A max.
Konveyör Hızı	: 0,20 m/sn. İleri veya Geri - Dakikada 3 Trolley

X-RAY GENERATOR & IMAGE PERFORMANCE

Çeliğe Nüfuz Etme (Penetrasyon)	: 35 mm Garantili; 38 mm Tipik
Tel Çözünürlüğü	: 38 AWG Garantili; 40 AWG Tipik
Anot Voltajı	: 180kV, Operasyon Süresince 160kV
Tüp Akımı	: 1,0 mA
X-Işını Yönü	: Yatay Yönlü
Madde Ayırımı	: Düşük Z, Orta Z, Yüksek Z to 0,5 Z' ye Kadar Yoğunluk
Jeneratör Soğutma	: Yağ ve Zorlamalı Soğutma

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel® Core™ i5 (veya daha fazlası)
Monitör	: 21,5" Flat (veya daha fazlası)
Bellek	: 4 GB RAM (veya daha fazlası)
Video Kartı	: 2 GB (veya daha fazlası)
Sabit Disk	: 1 TB (veya daha fazlası)
USB Port	: 6 port (veya daha fazlası)
İşletim Sistemi	: Linux

İŞLETİM ORTAMI

Depo / İşletim Sıcaklığı	: -20 °C ile 50 °C / 0 °C ile 40 °C
Bağıl Nem	: %0 ile %95 arası yoğunlaşmayan

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Tüm X-Ray Center ürünleri uygulanabilir uluslararası Sağlık ve Güvenlik düzenlemeleriyle uyumludur.

US FDA Federal Standard 21CFR 1020.40

Health and Safety at Work Act 1974-compliant 6 : Uygun

Film Güvenliği : ISO 1600 / 33 DIN

CE Uyumluluk : Uygun

FCC & IEC Compatibility : Uygun

IP 20 Güvenlik Standardı : Uygun

Dış panellerle temas eden maksimum radyasyon sızma seviyesi 0.1mR/saat

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Barkod Okuyucu Sistemi
Harici Kamera Kaydı
Uzaktan Görüntüleme İstasyonu
Son Onay İstasyonu
Uzaktan Yönetim Sistemi (NSS)
Uzaktan Erişim Bağlantısı
Smart Kart Girişi

OPSİYONEL AKSESUARLAR


Harici UPS (Sistem Beslemesi İçin)
Operatör Masası (Açık-Kapalı/Ayarlanabilir/I-stand)
21,5"-27" Flat Monitör
Ultrasonic Fare Kovucu
Radyasyon Ölçer

STANDART GÖRÜNTÜ İŞLEME ÖZELLİKLERİ

En İyi Görüntü (Detay Arttırma) (PV)
Kenar Belirginleştirme (EE)
Sahte Renklendirme (PS)
Organik Maddeler (OM)
İnorganik Maddeler (IM)
Siyah-Beyaz (BW)
Ters Renkler (IN)
Yüksek Nüfuz Etme (HP)
Değişebilir Kenar Belirginleştirme (+E -E)
Değişebilir Yoğunluk (+D -D)
Değişebilir Kontrast (+G -G)
Değişebilir Renk (+C -C)
Bölgesel Yakınlaştırma (64x)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Manuel/Otomatik Görüntü Kaydı
Not Eklenebilir Görüntü Kaydı
Çoklu Enerji Görüntüleme (4 - 6 Renk)
Atom Numarası Gösterimi (Z Değeri)

STANDART ÖZELLİKLER

Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Bagaj Sayacı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik/İnorganik Tehlike Alarmı
Operatör Eğitim Programı (OTP)
UPS (Bilgisayar Beslemesi İçin)
Türkçe Menü veya Çoklu Dil Seçenekleri
Otomatik Arıza Teşhisi
Jeneratör Zaman Sayacı
Otomatik Durdurulabilir Konveyör



*Tüm testler X-Ray Center test kiti ile yapılmıştır. Konveyör hızı 0.20 m/sn.

Sürekli geliştirilen ürünler sebebiyle, X-Ray Center herhangi bir bildirimde bulunmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

